

Eco Japan Wood

スペック表

仕様	幅(mm)	高さ(mm)	強度	長さ(m)
梁 (イソシアネート)	105	120	E-105 F-300以上	2.75, 2.98, 3.65, 3.98, 4.55, 4.98, 5.98
	or 120	(105) ∩ 450		

仕様	幅(mm)	高さ(mm)	強度	長さ(m)
柱 (イソシアネート)	105	120	E105-F300以上	最大7mまで対応
	or 120	(105) ∩ 450		



Eco Japan Wood とは？

Eco Japan Wood とは、JAS 認定された構造用集成材でもオウシュウアカマツ（内層）と、国産ひのき（最外層）の2つの樹種を使ったハイブリッド集成材です。ひのき集成材、乾太郎との組み合わせにより準オールひのきとなります。

地域材にも対応！！

樹種が違うのに大丈夫なの？

ひのきとオウシュウアカマツの組み合わせは、杉に比べて樹種区分も近く、木部破断率もひのきとオウシュウアカマツは同じ区分の為、強度、品質が共に安定しています。

また、ひのきとオウシュウアカマツは白太と赤身に分かれており、色合いも良く似ており、他樹種でありながら違和感のない綺麗な仕上がりになっております。RW 集成材よりコストは掛かりますが、ハイブリッドによりコストを下げつつ、ひのきを使用することが出来ます。

